

- Transportabilna, samostalna jedinica koje ne zahteva PC
- Povećava pouzdanost stalnim bamp testom i kalibracijom
- Jednostavna upotreba
- Obezbeđena je usaglašenost odštampanih izveštaja sa opcionog štampača
- Automatsko punjenje Li-ion baterije MX4 za produćenje dnevne autonomije
- Jednostavno preuzimanje podataka i konfiguracija MX4 uz pomoć datalink'a

SPECIFIKACIJA

PODRŽANI MONITORI:

MX4 iQuad sa standardnim Litium-ion baterijskim pakovanjem i alkalnim baterijskim pakovanjem
Ventis MX4 (sve verzije)

KONFIGURACIJE:

- Jedna-jedinica za Ventis MX4
(za smeštaj MX4 iQuad monitora navedenih iznad)
- Jedna-jedinica za Ventis MX4 sa pumpom
- Šest-jedinica za Ventis MX4 (tri konfiguracije)
 - Šest Ventis MX4 kretke (za smeštaj MX4 iQuad monitora navedenih iznad)
 - Tri Ventis MX4 kretke i tri Ventis MX4 sa pumpom kretke
 - Šest Ventis MX4 sa pumpom kretke

DIMENZIJE:

- Jedna-jedinica za Ventis MX4:
150mm x 285mm x 140mm
- Jedna-jedinica za Ventis MX4 sa pumpom:
150mm x 285mm x 175mm
- Šest-jedinica za Ventis MX4 (tri konfiguracije):
465mm x 527mm x 195mm

ULAZ ZA GAS:

Jedan za čist vazduh, jedan za kalibracioni gas

PROTOK:

500ml/min

NAPAJANJE:

Univerzalni AC napon; 110 / 240V ac, 50/60Hz

INTERNA MEMORIJA:

Smeštaj do 150 izveštaja o bamp testu i kalibraciji pre presnimavanja. Izveštaj sadrži serijski broj, vreme, datum, informacije o senzoru, prošao/nije prošao, vrednost odziva na gas ili vrednost pri bamp testu.

18108631-10 V-CAL
KALIBRACIONA STANICA
(prikazani monitor nije
uključen)



18107664-330 V-CAL™
KALIBRACIONA STANICA
ZA 6 DETEKTORA
(prikazani monitori nisu
uključeni)

Ručni bamp test i kalibracija gas detektora je trošak za većinu organizacija. V Cal kalibraciona stanica pojednostavljuje ove zadatke, omogućujući korisniku da ih pokrene pritiskom na taster.

V Cal se lako transportuje i ne zahteva PC. Kad ga koristite sa PC'jem, V Cal automatski prenosi kalibracione i bamp test izveštaje preko standardnog USB konektora (poželjan USB 2.0). Korisnik može da pristupi podacima o alarmnim događajima, da prati izloženost gasu ili da prati prostor sa visokim rizikom. Sa povezanim PC-jem pojednostavljuje konfigurisanje MX4.

Opcioni automatski matični štampač automatski štampa kalibracione i bamp test izveštaje. Obezbeđuje kontrolu usaglašenosti sa snimljenim serijskim brojevima instrumenata, prošao/nije prošao indikacija, očitavanje u bamp testu i potpuno očitavanje osetljivosti za MX4.

PART NUMBER	OPIS
18108631-AB	V-Cal™ kalibraciona stanica A = Tip instrumenta: 0 = Ventis, 1 = Ventis sa pumpom B = Napajanje: 0 = US, 1 = UK, 2 = EU, 3 = AUS, 4 = ITA, 5 = DEN, 6 = SWZ
18107664-ABC	V-Cal™ kalibraciona stanica za 6 jedinica AB = Broj Ventis (A) i Ventis sa pumpom (B) instrumenata 06 = 0 Ventis i 6 Ventis sa pumpom 33 = 3 Ventis i 3 Ventis sa pumpom 60 = 6 Ventis i 0 Ventis sa pumpom C = Napajanje: 0 = univerzalno: US, UK, EU, AUS adapteri
18109050	Držać za zid za kalibracionu stanicu sa 6 jedinica
18107763	Serijski matični štampač za V-Cal – 120V ac napajanje
17124348	Držać kalibracionog cilindra za zid
18102509	Regulator protoka za 58L/103L/34L aluminijumski cilindar
18103556	Regulator protoka za 650L cilindar
18103937	Kalibracioni/bamp gas, 34L (100ppm CO, 25ppm H ₂ S, 25% LEL pentan, 19% O ₂)
18102187	Kalibracioni/bamp gas, 58L (100ppm CO, 25ppm H ₂ S, 25% LEL pentan, 19% O ₂)
18103366	Kalibracion/bamp gas, 650L (100ppm CO, 25ppm H ₂ S, 25% LEL pentan, 19% O ₂)
18105536	Kalibracion/bamp gas, 34L (100ppm CO, 25ppm H ₂ S, 50% LEL metan, 19% O ₂)
18102242	Kalibracion/bamp gas, 58L (100ppm CO, 25ppm H ₂ S, 50% LEL metan, 19% O ₂)
18106799	Kalibracion/bamp gas, 58L (25ppm H ₂ S, 5ppm SO ₂ , 25% LEL pentan, 19% O ₂)
18106807	Kalibracion/bamp gas, 58L (25ppm H ₂ S, 5ppm SO ₂ , 25% LEL metan, 19% O ₂)
18106773	Kalibracion/bamp gas, 58L (100ppm CO, 5ppm NO ₂ , 25% LEL pentan, 19% O ₂)
18106781	Kalibracion/bamp gas, 58L (100ppm CO, 5ppm NO ₂ , 25% LEL metan, 19% O ₂)


**VENTIS™
MX4**


Konfigurisan za Vašu bezbednost, Ventis™ MX4 više gasni detektor podiže Vaš gas detekcioni program na viši nivo.

- Detektuje jedan do četiri gasova sa širokom opcijom senzora
- Može da uzima uzorak sa rastojanaj do 30m sa opcionom integrisanom pumpom
- Veća vidljivost instrumenta sa bezbedonosnom oranž zaštitom
- Dobijate pravi više gasni detektor sa veličinom jednogasnog detektora
- Sa extended range baterijskim pakovanjem autonomija do 20 sati (bez pumpe)
- Pronađite najbolji put u gas detekciji sa Ventisom i iNet™

Konfigurišite Vaš Ventis danas na: www.indsci.com/ventisbuilder

**INDUSTRIAL
SCIENTIFIC**

www.indsci.com
www.gasdetekcija.rs

REV 1013 P

 ISO 9001:2008
 CERTIFIED

 ISO 14001:2004
 CERTIFIED

AMERICAS

Phone: +1-412-788-4353
 1-800-DETECTS (338-3287) North America
 Fax: +1-412-788-8353
info@indsci.com

EUROPE

Phone: +33-3-21-60-80-80
 00-800-WORKSAFE (9675-7233) Europe
 Fax: +33-3-21-60-80-00
customersupport@eu.indsci.com

SRBIJA

Tel: +381-11-34-74-210
 Fax: +381-11-30-45-507
office@svecom.rs